

Vorfühmaschine

Stand: 30.05.2023
Lager-Nr.: 31.2-14094
Maschinen-Nr.: KK00033343
Baujahr: 2023

Maschinenbezeichnung/ Ausstattung:

E U M A S T A R

1 Tischfräse etf 045 LL-e

Grundausstattung etf 045:

- Hauptmotor mit 7,0 kW
mit manuellem Sterndreieckanlauf
S1 5,5 kW 50Hz
S6 - 40% 7,0 kW 50Hz
Drehrichtungsumkehr elektr. Blockierung bei Umschaltung
Notaus-Taster
- Fräsanschlag mit Kurbelverstellung
Fräsanschlag mit kontinuierlicher Verstellung von der Vorderseite
leicht erreichbare Kurbeln:
 - * Verstellung des gesamten Anschlags bezüglich des Werkzeugs
 - * Verstellung des vorderen Lineals zur Änderung der Spanabnahme- mechanische Digitalzähler
- Aluminiumschlagbacken am Fräsanschlag
mit Verbindungssteg zwischen den Anschlagbacken
- Betriebsstundenzähler
- Auswechselbare Frässpindel
- Mit schwenkbarer Spindel
 - elektrisch verstellbare Spindel in der Höhe und der Neigung (Ausführung etf045LL-e)
 - elektrische Vorbereitung für Vorschubapparat (CE-Ausführung)
- Einstellbarer Fräsanschlag (CE Ausführung) kompl. m. Absaughaube und Holz-
Verbindungsstegen. (max. 240 mm Werkzeugdurchmesser)
- Absauganschluss unter Tisch Ø120 mm
- Notaus- Taster
- Abschließbarer Hauptschalter

- Motorschutzschalter
- Niederspannungsstromkreis 110 Volt
- Mikro-Schutzschalter an Motorraumabdeckung
- Mikro-Schutzschalter an Spindelblockierung (CE-Ausf.)
- LL Ausführung - Arbeitstisch mit zwei Tischverlängerungen
Gesamtlänge 2500 mm komplett mit:
ausziehbarer vorderer Auflageschiene für breite Werkstücke

Technische Daten:

Abmessungen des Arbeitstisches:	mm etf 045	1.200 x 855
LL-Variante: mit seitliche Tischverlängerungen	mm etf 045LL	2.580 x 855
LL-Variante:Teleskopauszug Rahmenauflage	mm etf 045 LL	2.580 x 300
Spindeldurchmesser:	mm	30
Schwenkbereich der Frässpindel:	°	0 / +45
max. Werkzeugdurchmesser unter dem Tisch:	mm	bis 240x80
max. Werkzeug über dem Tisch:	mm	320
Spindelaufspannlänge bei 30:		125
Spindelhub:	mm	115
Spindeldrehzahlen:	U/min- 50Hz	3.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000
Drehstrommotor 400V:		7kW -50Hz
S1:		5,5 kW 50Hz
S6 - 40%		7,0 kW 50Hz
Absaugstutzen	Ø mm	120/120
Gewicht etf 045/etf 045 LL/etf 045 LL-e:	kg	480/550/550

GESAMTPREIS:

Auf Anfrage

Preisstellung:

Ab Lager Rellingen, ausschließlich Verpackung,
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer