

GEBRAUCHTE LAGERMASCHINE

Stand: 25052023

Lager-Nr.: 133.2.1-3736

Maschinen-Nr.:

Baujahr:

Maschinenbezeichnung / Ausstattung:

B Ü T F E R I N G

1 Breitbandschleifmaschine

Modell E-LINE 111 C SANDY

- Arbeitsbreite 1100 mm
- Schleifbandbreite 1120 mm
- Schleifbandlänge 1900 mm
- Andruckelemente komplett in Rollenausführung.

Breitbandaggregat

- 1 kombiniertes Kontaktwalzen-Schleifschuhaggregat mit Schleifband-Körnungsausgleich
- Stahlkontaktwalze (nicht profiliert)
- elektronisch gesteuerter Gliederdruckbalken in Kompaktbauweise, Elementbreite 50 mm
- Aggregat in höhenverstellbarer Ausführung
- M 15 - Schleifbandantriebsmotor 15 kW
- Schleifbandantrieb mit wartungsfreier, verschleißloser Elektro-Bremseinrichtung

- geschützte Schleifschuhablage in der Maschine
- Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Türen an der Schleifbandwechsel- und Antriebsseite
- optische, berührungslose Schleifbandsteuerung
- pneumatische Schleifbandspannvorrichtung mit integriertem Schleifbandkantenausgleich
- Gurtvorschubeinrichtung mit Steuerautomatik für den Gurtlauf
 - angetrieben durch Schnecken-Getriebemotor, Vorschubgeschwindigkeiten 4 und 8 m/min.
- motorische Einstellung auf die Werkstückdicke mit LED-Digitalanzeigevorrichtung
- autom. Werkstückdickenabtastung in der gesamten Arbeitsbreite am Einlauf
- Multifunktionshebel für Werkstückdickeneinstellung und Gurtvorschubeinrichtung
- Sicherheitsabschaltung am Maschineneinlauf bei Werkstücküberdicke
- Kontrolleuchten zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
- optimal angeordnete Staubabsaughauben mit Stützen (Ø 180 mm) für das Schleifband zur sicheren Einhaltung der TRK-Werte

- komplette Pneumatiksteuerung einschließlich automatischem Druckwächter, Kontroll- und Überwachungsgeräten
- alle elektrischen Schaltelemente - Hauptschalter, Sicherungen, Schützensteuerung mit Motorschutzrelais, Anzeigegeräte – in VDE-Ausführung
- Lackierung: RAL 9002
- Gesamtanschlußwert ca. 17 kW - Betriebsspannung 400 V, 50 Hz.

Normalzubehör:

1 Schleifband Ho, 1120 x 1900 mm, Korn 150, Papier endlos, Trockenschliff, Korund.

1 Tasche für Zubehör, 1 Steckschlüssel 1004-05

1 Betriebsanleitung und 1 Konformitätserklärung

Einschließlich:

- RTE - Rollentisch am Einlauf
- RTA – Rollentisch am Auslauf

Maschinenpreis:

Auf Anfrage

*) Zu den Montageausführungen gehören jedoch keine Maurer-, Stemm-, Elektro- und Kranarbeiten sowie keine Absaug- und Druckluftanschlüsse, diese sind bauseits zu erstellen.

Preisstellung:

Ab Lager Rellingen, ausschließlich Verpackung,
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer