

GEBRAUCHTE LAGERMASCHINE

Stand: 29062023
Lager-Nr.: 130.1.3-3754
Maschinen-Nr.: KK00028387
Baujahr: 2022

Maschinenbezeichnung / Ausstattung:

H O L Z K R A F T

1 Formatkreissäge minimax sc 3c 23

- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Großflächiger Besäumrahmen auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- Winkelverstellbarer Aluminium-Teleskopanschlag mit Profi-Anschlagklappen
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
- Made in Italy

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewichte
Gewicht (Netto) ca.380 kg

Anschluss Absaugung	
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	60mm

Aufstellinformationen	
Transportbreite	900 mm
Maschinenkörper Länge	1388 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe	689 mm
Platzbedarf Länge	5118 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe	3830 mm
Arbeitsbereich Länge	1000 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe	2000 mm

Elektrische Daten	
Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	5,0 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor	S6
Einschaltdauer Antriebsmotor	40%

Schiebeschlitten und Tisch	
Formatschiebeschlittenlänge	2250 mm
Formatschiebeschlittenbreite	270 mm
Formatschiebeschlittenhöhe	124 mm
Tischlänge	840 mm
Tischbreite	560 mm
Tischhöhe	900 mm

Kreissägeeinheit	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2310 mm
Besäumlänge	2250 mm
Sägeblattneigung	90 – 45°
Max. Schnitthöhe 90°	100 mm
Max. Schnitthöhe 45°	78 mm
Durchmesser Sägeblatt	315 mm
Drehzahl Sägeblatt	4000 min ⁻¹

Ausstattung	
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	✓
Griff für Schiebeschlitten	✓
Besäumrahmen	mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag mit zwei Profiklappanschläge
Säge-Parallelanschlag	mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh	✓
Exzenterspanner	✓
Tischverbreiterung	✓
Tischverlängerung	✓
Sägeblattschutzhaube	✓
Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats	manuell

MASCHINENPREIS: Auf Anfrage

Anteilige Fracht-(Bezugs-)und Verpackungskosten:

+ Mwst. I. v.

Vorführmaschine

Auf Lager

Preisstellung:	Ab Lager Rellingen, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
----------------	--